

PATVIRTINTA

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro  
direktoriaus 2021 m. birželio 3 d.  
įsakymu Nr. CV-1-102

## LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ MOKSLŲ CENTRO DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA ASMENIMS, DIRBANTIEMS PRIKABINAMOMIS (PAKABINAMOMIS) ŽEMĖS ŪKIO MAŠINOMIS NR. 13

### 1. BENDROJI DALIS

1.1. Dirbti su traktoriumi gali asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų (toliau vadinama — darbuotojas), nustatyta tvarka priimtas į darbą, išklauses įvadinį darbuotojo saugos ir sveikatos, įvadinį priešgaisrinės saugos instruktavimą bei pirminį instruktavimą darbo vietoje, pasirašius instruktavimų registracijos žurnaluose. Asmuo turi būti pasitikrinęs sveikatą ir turėti asmens medicininę knygelę (apsk. F.048/a).


1.2. Darbuotojas turi laikytis vidaus darbo tvarkos taisyklių, saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų sveikatai, nedirbti su techniškai netvarkingomis darbo priemonėmis, atlikti tik paskirtą darbą, neleisti dirbti pašaliniam asmeniui, žinoti ir vykdyti šios instrukcijos reikalavimus.



1.3. Negalima dirbti neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotikų, kitų toksiinių medžiagų, sergant, vartojant stiprius raminamuosius vaistus. Pastebėjus neblaivų darbuotoją privalu nedelsiant pranešti padalinio vadovui ir imtis visų priemonių nelaimei užkirsti.










1.4. Reikia žinoti ir vykdyti priešgaisrinės saugos reikalavimus. Sekti, kad iš variklio nepratekėtų kuras ir tepalai, dujų išmetimo kolektorius ir variklio sujungimas bei dujų išmetimo vamzdis nepraleistų dujų, kad elektros instaliacijoje nesusidarytų kibirkštys. Nenaudoti gaisrų gesinimo priemonių kitiems tikslams.

1.5. Apie darbo metu gautas traumas ar pastebėjus kito darbuotojo traumavimą, kitus su darbu susijusius sveikatos sutrikimus, būtina nedelsiant pranešti padalinio vadovui ar jį pavaduojančiam asmeniui ir direktoriui, asmeniui atsakingiems už darbo saugą ir sveikatą bei gaisrinę saugą padaliniuose, Centro darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai.

### 2. PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIAI. SAUGOS PRIEMONĖS NUO JŲ POVEIKIO

2.1.  Galimi pavojingi ir kenksmingi veiksniai:





Pavojingas veiksnys	Galimos pasekmės	Veiksmai norint išvengti pavojaus
 Elektros srovės poveikis	Galimos traumos, širdies darbo sutrikimas, mirtis.	Pačiam neremontuoti elektrinių įrankių, kirtiklių, jungiklių, kištukinių lizdų, nekeisti saugiklių.
 Įrenginių ir įrankių eksploatavimo reikalavimų nesilaikymas	Galimos traumos.	Nuolat tikrinti įrankių ir įrenginių techninę būklę, tvarkingumą, nedirbti su netvarkingais įrankiais ir įrenginiais, juos naudoti pagal paskirtį ir laikantis jų eksploatavimo reikalavimų.


Pavojingas veiksnys	Galimos pasekmės	Veiksmai norint išvengti pavojaus
 Besisukančios ar kitaip judančios neuždengtos įrenginio dalys	Galimos traumos.	Neliesti rankomis besisukančių ar kitaip judančių dirbančio įrenginio dalių, kurių negalima uždengti apsaugomis, skydais. Nedėvėti darbo rūbų palaidais skvernais, atsegtomis rankovėmis, nenešioti raiščių, grandinėlių.
  Darbo vietos, praėjimo kelių užkrovimas, užgriozdinimas daiktais, paslydimas, pargriuvimas	Galimi įvairūs sužeidimai, įvairaus sunkumo traumos: kaulų lūžiai, raumenų sistemos sužalojimai.	Darbo vietoje grindų dangos turi būti neslidžios, sausos, lygios. Esant slidžioms grindims (praėjimų), nedelsiant jas išvalyti. Nuolat palaikyti tvarką darbo vietoje, neužgriozdinti daiktais.
 Triukšmas	Neigiamas poveikis klausos organams, visam organizmui.	Bendras triukšmo lygis darbo vietoje neturi viršyti 80 dBA. Jei šis lygis viršytas, esant galimybei pasitraukti iš triukšmingos zonos, išjungti triukšmo šaltinį. Jei to atlikti neįmanoma, būtina dėvėti apsaugines ausines, ausų kištukus (antifonus).
 Krentantys daiktai	Galimi galvos, galūnių sužalojimai.	Daiktus, įrankius, priemones darbo vietoje sudėti taip, kad jie negalėtų nukristi.
Nepalankios meteorologinės sąlygos	Galimi įvairūs susirgimai, nušalimai, traumos.	Įvertinti meteorologines sąlygas, apsirengti tinkamus šioms sąlygoms darbo rūbus, avalynę.
Nepakankamas darbo vietos apšvietimas	Didėja akių nuovargis, regos susilpnėjimas, galimos darbo klaidos.	Jeigu bendras apšvietumas yra mažesnis už nurodytą teisės aktuose, papildomai naudoti kilnojamus šviestuvus.
Fizinė perkrova	Galimos traumos, raumenų patempimai.	Nekelti vienam daiktų, krovinių, viršijančių leistiną krovinio kėlimo normą. Leidžiama nepavojinga vienkartinė keliamas ir pernešamas krovinio masė kartu dirbant kitą darbą ne daugiau kaip: <b>vyrams - iki 30 kg; moterims - iki 10 kg</b> . Jeigu svoris yra didesnis, kelti dviese. Kėlimo įrenginius su mašininė pavarą (pvz. krautuvus) valdyti, aptarnauti gali tik specialiai apmokyti ir atestuoti asmenys.
 Cheminės medžiagos	Galimi apsinuodijimai, nudegimai, alerginės reakcijos.	Vadovautis saugos duomenų lapuose nurodytais reikalavimais bei nurodytomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.
 Kritimas iš aukščio	Galimi įvairūs sužeidimai.	Palipimui naudoti tik stabilias, tvarkingas paaukštavimo priemones. Draudžiama nuo paaukštavimo priemonių šokti.
  Gaisro ar sproginimo galimybė	Galimos traumos, nudegimai.	Nelaikyti darbo vietoje tepalų ir kitų degių bei sprogių medžiagų, tepaluotų skudurų.








Pavojingas veiksnys	Galimos pasekmės	Veiksmai norint išvengti pavojaus
Dulkės (organinės ir neorganinės kilmės)	Neigiamas poveikis organizmui, galimos alerginės ir profesinės ligos.	Jeigu dulkių kiekis oro užterštumas viršija leistiną normą jo sumažinti negalima, reikia dėvėti tinkamai priderintą respiratorių.
Slėgis technologinėje sistemoje	Galimi įvairūs sužeidimai	Nuolat tikrinti sujungimų sandarumą ir patikimumą
Psichologinė įtampa, stresas	Galimi susirgimai, ūminės arba lėtinės ligos	Stengtis išvengti stresinių situacijų. Konfliktus spręsti taikiai

## 2.2. Cheminių medžiagų žymėjimas:

Simbolis	Reikšmė
	Ūmus toksiškumas
	Pasižymi dirginančiu, jautrinančiu ir toksiniu poveikiu
	Sprogios medžiagos
	Degios medžiagos
	Keliančios pavojų aplinkai medžiagos


Simbolis	Reikšmė
	Pasižymi mutageniniu, toksiniu ir jautrinančiu poveikiu
	Korozinės medžiagos
	Turi slėgio veikiamų dujų
	Oksiduojančios medžiagos

2.3.  Darbuotojas, atliekantis aplinkos tvarkymo darbus, privalo naudotis bendrijos suteiktomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis:

- 2.3.1.  akims apsaugoti;
- 2.3.2.  klausai apsaugoti;
- 2.3.3.  galvai apsaugoti;
- 2.3.4.  rankoms ir plaštakoms apsaugoti;
- 2.3.5.  kojoms ir pėdoms apsaugoti;
- 2.3.6.  apsauginiais darbo drabužiais;
- 2.3.7.  gero matomumo drabužiais (signaline liemene).

2.4. Darbdavys, esant reikalui, turi teisę nemokamai išduoti darbuotojui daugiau asmeninių apsaugos priemonių negu numatyta pagal asmeninių apsaugos priemonių sąrašą. Asmeninės apsaugos priemonės išduodamos priklausomai nuo atliekamo darbo.

2.5. Darbo drabužiai turi būti tinkamo dydžio, tvarkingi, užsagstyti, patogūs, kad nevaržytų judesių. Draudžiama darbo drabužius susegti smeigtukais, adatomis, kišenėse laikyti pašalinius daiktus, naudoti darbo drabužius ne pagal paskirtį.

2.6.  Dirbant saulėtomis, karštomis dienomis reikia užsidėti apsauginius apdangalus (kepurę, beretę ar kitą galvos apdangalą), nes galima gauti saulės smūgį.

### **3. DARBUOTOJO VEIKSMAI PRIEŠ DARBO PRADŽIĄ**

3.1. Apžiūrėti darbo vietą, pašalinti iš jos visus nereikalingus darbui trukdančius daiktus. Darbo drabužiai turi būti tvarkingi ir užsagstyti, kad besisukančios mechanizmų dalys neįtrauktų jų, o su jais kartu ir rankų ar kitų kūno dalių.

3.2. Užsivilkti darbo drabužius ir reikalingas asmenines apsaugos priemones.

3.3. Apžiūrėti traktorių ir prikabinamą (pakabinamą) žemės ūkio mašiną, įsitikinti, kad jie tvarkingi.

3.4. Prieš išvykstant į laukus, reikia apžiūrėti ir patikrinti žemės ūkio mašinos prijungimo prie traktoriaus tvirtumą, saugiklių, apsauginių movų veikimą, hidraulinės sistemos žarnų sujungimą, apsauginių gaubtų (ant pavarų) pritvirtinimą, laiptelių (kopėtelių), sėdynių švarą ir tvarkingumą, taip pat įsitikinti, ar yra įrankių, priemonių (mentelių, kablių) sėklai žarstyti bei darbinėms dalims valyti. Kai su žemės ūkio mašina dirba žmogus, turi būti abipusis (tarp mašinos ir traktoriaus) patikimas signalizacijos ryšys.

3.5. Draudžiama traktoriniam agregatui išvažiuoti į darbą, jei traktoriaus hidrosistema neišlaiko pakeltos pakabinamos mašinos.

3.6. Draudžiama dirbant pašarų krautuvu kelti žmones.

3.7. Patikrinti ar traktoriuje yra gesintuvas, su nepasibaigusiu galiojimo laiku, pirmosios pagalbos rinkinys, švaraus vandens talpos (ne mažiau kaip 5 litrai).

3.8. Pastebėjus trūkumus pagal galimybes ir kompetenciją pašalinti juos arba pranešti padalinio vadovui arba jį pavaduojančiam asmeniui, informuoti atsakingus asmenis už darbuotojų saugą ir sveikatą padaliniuose, Centro darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą.

### **4. DARBUOTOJO VEIKSMAI DARBO METU**

4.1. Darbuotojas turi dirbti laikydamasis padalinio vadovo ar jį pavaduojančio asmens nurodymų, atlikti tik pavestus darbus ir užduotis, neužsiimti pašaliniais, su darbu nesusijusiais dalykais.

4.2. Kai su velkama žemės ūkio mašina turi dirbti žmogus, traktorininkas, prieš pradėdamas važiuoti ar jungti (įjungti, išjungti) kardaninį (darbo) veleną, privalo duoti signalą ir, tik įsitikinęs, kad pavojingoje zonoje nėra žmonių, kad darbuotojai yra savo vietose, suprato traktorininko ketinimą ir davė atsakomąjį signalą, gali pradėti važiuoti ar jungti darbinį veleną. Tokį agregatą vairuojant neleidžiama daryti staigių posūkių, važiuoti atbulomis, vežti žmonių. Prieš važiuojant atbulomis, darbuotojai turi nulipti nuo mašinos. Dirbant agregatui, darbuotojai turi būti savo darbo vietose, neleidžiama vaikščioti, laiptoti, palikti darbo vietas.

4.3. Judant žemės ūkio mašinai (tempia traktorius, važiuoja pati) draudžiama į ją įlipti ir išlipti. Neleidžiama vaikščioti greta dirbančios mašinos, žengti per kardaną ar kitą besisukančią (judantį) mazgą.

4.4. Prikabintoje (pakabintoje) žemės ūkio mašinoje visi besisukantys (judantys) mechanizmai, kardaninės, diržinės, krumpliaratinės pavaros turi būti su tvarkingais standartiniais, gerai pritvirtintais gaubtais (aptvarais, apsaugomis). Draudžiama įjungti žemės ūkio mašiną, jeigu nėra arba dalinai nuimta apsauga.

4.5. Prikabinimo įtaisui, prie kurio tvirtinama žemės ūkio mašina transporto padėtyje, leidžiama siūbuoti į šalis ne daugiau kaip 20 mm (matuojama sukabinimo vietoje). Važiuojant reikia sekti, kad hidraulinė pakėlimo sistema per daug nenuleistų pakeltos transporto padėtyje žemės ūkio mašinos. Griovius, nelygumus ir kitas kliūtis reikia pervvažiuoti atsargiai, mažu greičiu, kad nesiūbuotų pakelta mašina.

4.6. Traktorinį agregatą tvarkyti (tepti, reguliuoti) reikia nuošalesnėje vietoje, kad nebūtų trukdoma kitiems darbuotojams. Neleidžiama ant dirvos išleisti alyvos (tepalų), degalų, palikti nereikalingų detalių, deginti šiukšlių.

4.7. Žemės ūkio mašinas nustatyti darbo režimui, reguliuoti, keisti dalis (noragėlius, dalgius, peilius) leidžiama tik išjungus darbinio veleno pavaros mechanizmą ir traktoriaus variklį. Po mašinos rėmu reikia padėti specialius stovus ir nuolat sekti, kad mašina nepasvirtų, nenukristų. Kai įjungtas variklis, nors sankaba ir išjungta, negalima tvarkyti mašinos darbinių dalių.

4.8. Kalant plaktuku, reikia užsidėti apsauginius akinius, kad atšokusi atplaiša nesužeistų akių.

4.9. Galąsti dalgį, pašarų smulkinimo peilį galima tik užsidėjus apsaugos akinius, užsimovus darbinės pirštines ir tik specialiu gamykloje gamintu prietaisu.

4.10. Užsikimšusias dalis reikia valyti, kai jos nuleistos ant žemės ir išjungtas variklis. Užsimovus pirštines valyti reikia specialiai pagamintais įrankiais: mentelėmis, kabliukais, kastuvėliais ir pan. Neleidžiama valyti užsikimšusių dalių judant agregatui, besisukančių iš inercijos išjungtų mazgų, valant jungimo movas ir pan. Valant užsikimšusias dalis pavojinga paslysti, išgriūti, patempti raumenis. Reikia žiūrėti, kad neatšoktų valymo įrankis, nepasisuktų peiliai ir pan.

4.11. Dirbant su prikabinamomis žemės ūkio mašinomis neleidžiama daryti staigių posūkių, kad varantysis traktoriaus ratas (vikšras) neužkabintų kardano, sukabintuvo, nepaverstų mašinos.

4.12. Kai žemės ūkio mašinos darbinės dalys įgilintos į žemę, negalima daryti staigių posūkių, važiuoti atbulomis. Pakelti ir įgilinti žemės ūkio mašiną leidžiama tik važiuojant tiesiai.

4.13. Prieš įvažiuojant į posūkio juostą, reikia išjungti kardaninį (darbinį) veleną ir pakelti žemės ūkio mašiną. Agregatui sukantis, traktorininkas turi stebėti žemės ūkio mašiną, kad ji, darydama didelę trajektoriją ore, nesužeistų žmonių, gyvulių, nekliudytų medžiagų bei kitų daiktų. Agregatų posūkio juostose neturi būti pašalinių žmonių ir mašinų.

4.14. Dirbant traktoriniam agregatui vietose, kur gali kilti gaisras, reikia dažnai šalinti užsivyniojusius pašarus nuo besisukančių mazgų, išmetamųjų dujų kolektoriaus, tikrinti, ar nekaista guoliai, nelaša degalai, alyva.

4.15. Trumpam sustojus, darbinį veleną reikia išjungti. Draudžiama sustoti po elektros linijų laidais ir greta jų.

4.16. Jei ant sėjamosios stovi žmogus, ten turi būti lenta jam stovėti ir atrama už nugaros, kad nenukristų. Sėklai lyginti reikia turėti medinę mentelę, o užsikimšimams šalinti ir valyti — specialų kablį, kastuvėlį.

4.17. Kad mažiau nukentėtų lauko fauna, žolę pjauti reikia pradėti iš lauko vidurio arba toliausiai nuo miško, skardžio ar griovio, esančio lauko krašte.

4.18. Kai dirba derliaus nuėmimo mašina (pjaunamoji, kasamoji), neleidžiama stovėti prieš pjovimo (rovimo, kasimo) aparatą, rankomis lyginti slenkančios žolės masės, traukti vyniojamos žolės (vielos), atidaryti dangčių, stotis (remtis) ant dangčių, po kuriais sukasi peiliai ar kiti mechanizmai. Iš buksuojančios pavaros neleidžiama traukti žolės, vielos ar kito daikto, šluostyti, valyti judančią pavarą, lįsti po dirbančią mašiną.

4.19. Kai smulkinta pašarų masė byra į transporto priemonę, atstumas nuo smulkinamosios šienapjovės (siloso kombaino) iki transporto priemonės turi būti ne mažesnis kaip 1,5 m. Transporto priemonės kėbule, į kurią byra susmulkinti pašarai, negali būti žmonių. Transporto priemonė turi taip judėti, kad susmulkinta masė pati pasiskeistų ir užpildytų visą kėbulo platformą.

4.20. Sulūžus žolės smulkinimo peiliui ir neturint atsarginio, leidžiama dirbti tik išėmus sulūžusį ir priešais jį kitą peilį, kad nepasikeistų balansavimas.

4.21. Imant bei dorojant derlių, kai ore yra sausų augalinės kilmės dulkių, negalima rūkyti, degti degtuko.

4.22. Dirbant stambiųjų pašarų surinkimo presui, neleidžiama būti ant preso, taip pat ant transporto priemonės, į kurią krenta presuoti ryšuliai, žiūrėti į presavimo kamerą, be šakių stumti pašarus į priėmimo kamerą, liesti, verti virvutę į rišimo aparatą. Rišimo aparatas įsijungia netikėtai

ir jo darbinės dalys krenta labai staigiai. Tvarkyti rišimo aparatą leidžiama tik išjungus jėgos nuėmimo veleną ir visiškai sustojus agregatui.

4.23. Darbininkas, perduodantis pašarus į presavimo mašiną, turi stovėti per 1,5 m nuo priėmimo kameros. Pašarams perduoti reikia turėti gerai uždėtas, tvarkingas šakes. Paduodant pašarus, šakės turi nesiekti kameros per 0,5 m. Negalima ranka stumti pašarų į priėmimo bunkerį.

4.24. Kai traktorius dirba su pašarų krautuvu, būtina jo ratus perstatyti plačiausiam tarpvėžiui ir, jei reikia, padidinti stabilumą – ant ratų nuo priešingos šakių pusės uždėti papildomos masės (apie 900 kgf).

4.25. Su krautuvu leidžiama važiuoti ne didesniu kaip 17 km/h greičiu. Šakių pirštai važiuojant krautuvui turi būti ne aukštesni kaip 1,5 m nuo dirvos paviršiaus. Kai jie pakelti į maksimalų aukštį, negalima traktoriaus staigiai sukti, įjungti ar išjungti sankabos, staigiai stabdyti.

4.26. Dirbant pašarų krautuvu draudžiama:

4.26.1 kelti žmones;

4.26.2 kelti didesnę pašarų masę negu leidžia keltuvo galia;

4.26.3 plėšti pašarus iš kaupo, sukant traktorių ar keliant aukštyn šakių pirštus. Krautuvo šakes atplėšiant pašarus leidžiama pakelti ne daugiau kaip 25 cm;

4.26.4 krauti pašarus, kai vėjo greitis viršija 10 m/s;

4.26.5 kraunant stirtas, krovikui ant stirtos prieiti arčiau kaip 3 m iki krautuvo šakių pirštų. Ant stirtos vienu metu negali būti daugiau kaip 6 krovikai.

4.27. Poilsio vieta laukuose turi būti pažymėta gerai matomomis gairelėmis. Neleidžiama ilsėtis ar slėptis (nuo saulės, lietaus) šalikelėse, šieno šiaudų kupetose, aukštoje žolėje, vagoje, po žemės ūkio mašinomis, priekabomis, traktoriais (net sugedusiais) ir pan.

4.28. Negalima be padalinio vadovo žinios užleisti savo darbo vietas, darbo priemonių, pareigų vykdymą kitam darbuotojui bei imtis darbų, nesusijusių su darbo užduoties vykdymu. Norėdamas laikinai pasitraukti iš savo darbo vietos, darbuotojas privalo pranešti apie tai padalinio vadovui.

## **5. DARBUOTOJO VEIKSMAI AVARINIAIS (YPATINGAIS) ATVEJAIS**

5.1. Sutrikus darbo režimui arba įvykus avarijai, būtina darbus nedelsiant nutraukti, perspėti šalia dirbančius darbuotojus apie galimą grėsmę, pagal savo kompetenciją imtis priemonių rizikai pašalinti, nedelsiant pranešti apie susidariusią situaciją padalinio vadovui, asmenims atsakingiems už darbo saugą ir sveikatą bei gaisrinę saugą padaliniuose, Centro darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistams.

5.2. Darbuotojas, matęs nelaimingą atsitikimą darbe arba jo padarinius, privalo apie nelaimingą atsitikimą darbe nedelsdamas pranešti padalinio vadovui arba Centro direktoriui, asmenims atsakingiems už darbo saugą ir sveikatą bei gaisrinę saugą padaliniuose, Centro darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistams, suteikti nekentėjusiam pirmąją medicinos pagalbą, prireikus iškvieisti gydytoją tel. 112.

5.3. Apie nelaimingą atsitikimą darbe, įvykusį profesinio mokymo įstaigos moksleiviui, aukštesniosios arba aukštosios mokyklos studentui per jų praktiką Centre, direktoriui, asmenys atsakingi už darbo saugą ir sveikatą bei gaisrinę saugą padaliniuose, arba Centro darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistai privalo nedelsdami pranešti mokymo įstaigai, kurios atstovas turi teisę dalyvauti tiriant nelaimingą atsitikimą darbe.

5.4. Darbo vieta ir įrenginiai, kur įvyko nelaimingas atsitikimas, turi būti išsaugoti tokie, kokie buvo nelaimingo atsitikimo metu. Būtinai pakeitimai gali būti daromi, jeigu jų nepadarius kiltų pavojus aplinkinių sveikatai ir gyvybei, tačiau visa tai turi būti įforminta raštu, pagal galimybes nufotografuota ar nufilmuota.

5.5. Pastebėjus gaisrą, nedelsiant pranešti ugniagesiams tel. 112, iškviesti į gaisravietę vadovaujančius darbuotojus, asmenis atsakingus už darbo saugą ir sveikatą bei gaisrinę saugą padaliniuose, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistus ir gesinti gaisro židinių turimomis gesinimo priemonėmis.

5.6. Žmonės perkūnijos metu esantys automobilyje arba traktoriuje paprastai nenukenčia. tačiau apsvaigintas vairuotojas laikinai gali prarasti gebėjimą valdyti techniką. Todėl perkūnijos metu reikia sustoti.

5.7. Išgirdus žemės ūkio mašinoje (traktoriuje) bildesį ar apsauginės movos traškėjimą, reikia nedelsiant sustoti ir išsiaiškinti priežastį, pašalinti gedimus.

## **6. DARBUOTOJO VEIKSMAI BAIGUS DARBĄ**

6.1. Baigęs darbą traktorininkas turi parvežti žemės ūkio mašiną į jos saugojimo vietą. Nuvalyti nuo traktoriaus ir žemės ūkio mašinos purvą ir žoles. Plauti (valyti) traktorių leidžiama tik specialiai tam skirtose vietose. Aplinkos, dirvos, vandens negalima teršti plovimo liekanomis. Akėčios dedamos virbalais žemyn.

6.2. Išlipant iš traktoriaus kabinos, saugotis nepaslysti, neužkliūti, neįjungti darbinių dalių. Neleidžiama šokti iš kabinos.

6.3. Naudotas apsaugines priemones, darbo drabužius ir avalynę, išdulkinti, nuvalyti ir pakabinti tam tikslui skirtoje vietoje (spintoje). Laikyti minėtus drabužius ir apsaugos priemones mašinų, traktorių kabinose bei neštis į namus negalima.

6.4. Nusiprausti, apsivilkti švariais drabužiais.

6.5. Pranešti padalinio vadovui apie darbo užduoties įvykdymą, nebaigtus darbus, remontą, darbo metu pastebėtus trūkumus ir nesklandumus.

Instrukciją parengė:

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos vadovas

Audrius Sasnauskas